

AMMIPOL - AX5

Industria

DEOSSIGENANTE - ANTICROSTANTE

Trattamento dei generatori di vapore a bassa potenzialità alimentati con acque addolcite.

VANTAGGI

L' AMMIPOL AX5, è un reattivo liquido destinato alla protezione delle caldaie alle corrosioni.

Rapida riduzione chimica dell'ossigeno disciolto.

Riduzione totale anche a freddo.

Trattamento particolarmente indicato per acque di reintegro addolcite.

Formulazione stabilizzata che impedisce le perdite di efficacia durante lo stoccaggio.

Conforme alla regolamentazione FDA (21 CFR 173-310) "boiler water additives" relativa al vapore che va a contatto con gli alimenti.

Presentazione liquida che ne semplifica la messa in opera.

IMPIEGO

Modalità: iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro (direttamente dal suo imballo).

Dosaggio: l'esatte quantità d'impiego dell' AMMIPOL AX5 vengono stabilita di volta in volta, in funzione del problema specifico da risolvere, indicativamente da 6 a 8% m3 per ppm di ossigeno.

DATI TECNICI:

Formulazione	: solfiti di sodio speciale, catalizzatori, anticrostanti.
Aspetto	: liquido limpido incolore
Controllo	: tenore in solfito
pH	: $7,5 \pm 1,5$
Densità a 20 °C	: $1,03 \pm 0,02$ g/ml
Solubilità in acqua	: completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzione d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Conservazione: negli imballi ben chiusi, a riparo dal calore eccessivo e ad temperature superiori ai 10 °C. Durata di stoccaggio raccomandata 1 anno.

CONFEZIONI

Canestro	Kg.	20
----------	-----	----

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.